

Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 1600Вт 2000ВА черный

ID 2028749



Основные характеристики

Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный/в стойку (Rack Tower)

Выход

Мощность (ВА)	2000 ВА
Мощность (Вт)	1600 Вт
Выходное напряжение	200В / 220В / 230В / 240В В
Стабильность напряжения	+/-5 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	1
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6
Вход	
Входное напряжение	165-260В
Частота входного напряжения	42.5-69Гц
Входной разъем	IEC-320-C13
Батарея	
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Количество аккумуляторов	3
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1 Гц
Время автономной работы при 50% нагрузке	6 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	0.5 мин
Время заряда, около	4 ч
КПД	
КПД	80 %
Физические характеристики	
Вес товара	21.3 кг
Размеры	440x132x410мм

Типоразмер	2U
Уровень шума	50 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Автоопределение частоты	входного напряжения
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +5 до +45 °C
Относительная влажность	0-93 % (без конденсации) %
Интерфейсы и разъемы	
Интерфейсы	USB
Особенности	
Режим байпас	автоматический
Конструктивные особенности	возможен монтаж в стойку, дисплей
Виды защиты	защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от глубокого разряда батареи, от короткого замыкания, от перегрузки
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт